


90
couleurs

 Fabrication en
24
heures

 GARANTIE
12
ans*

 2 poteaux hauteur 2650 mm alu 40 x 40
(recoupables)

HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI

AVEC PIEDS SANS FIXATION

 Avec auvent :
hauteur des poteaux + 305 mm

 Sans auvent :
hauteur des poteaux + 265 mm

AVEC PIEDS À VISSER

 Avec auvent :
hauteur des poteaux + 250 mm

 Sans auvent :
hauteur des poteaux + 210 mm

• Largeur hors tout : 2480 à 6000 mm

	Avancée par côté	Largeur mini avec moteur	Largeur mini avec treuil
	1500	2480 mm	2510 mm
1750	2730 mm	2760 mm	
2000	2980 mm	3010 mm	
2500	3480 mm	3510 mm	

• Fixation du store

 - 2 pieds alu à visser au sol sur platine de 250 x 250 mm : **compris**

 - 2 pieds alu de 1500 mm à poser : **en option**


Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids.


 - Paire de renforts pied haut : **en option beaucoup plus stable**

 - 2 Platinines 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Inclinaison du store

Réglage usine 11°



• Auvent et joues de l'auvent en option

• De chaque côté : 2 bras Réf. 806 avec une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

• Tube d'enroulement Galva Ø70R

• Barre de charge en alu 60 x 70

ou sur demande galva Ø40, mais lambrequin non monté

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEА iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO Pas éblouissant pose à l'intérieur	Télécommande TELLIS 1 ou 4 Télécommande TELLIS 4	Interrupteur intérieur ou extérieur Interrupteur extérieur
SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds	TELLIS 1 : suffisant avec Tahoma TELLIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur	Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Tellis 1 avec variateur : une Situo 1

• Couleur de l'armature

 Les standards : 90 couleurs aux choix : **sans aucune plus-value**

Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

 290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI

• 2 lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEА iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008
Fabrication en 24 heures sauf urgence
ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
 sans supplément de prix


Thermolaquage polyester à 200° C

Fini, toile réglée et juste à poser