

100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !

BROCHURE

Jalousie coulissante sur mesure : PVC ou aluminium

Des vantaux qui se replient de chaque côté de la baie, fabriqués à vos cotes



Jalousies coulissantes sur mesure, en PVC ou en aluminium

centpourcent-menuiseries.com

La jalousie en bref



La jalousie est une **persienne coulissante**. Elle est faite de **vantaux** (des panneaux étroits et verticaux) qui glissent dans un **rail haut** et un **rail bas**. Quand vous l'ouvrez, les vantaux se replient les uns sur les autres et se rangent de chaque côté de la baie, dans le **tableau** (l'épaisseur du mur, autour de la fenêtre).

Elle équipe une fenêtre, une porte-fenêtre ou une baie vitrée. Elle est fabriquée sur mesure, en France, dans deux matières : le **PVC** et l'**aluminium**. Elle se manœuvre à la main.

Ses points forts

- **Elle ne dépasse pas de la façade** : les vantaux coulissent dans leurs rails et se rangent dans le tableau. C'est la solution là où des volets battants sont interdits ou impossibles à poser, en copropriété par exemple.
- **Sur mesure** : pour une baie de 661 à 4 500 mm de large, selon la matière et les lames.
- **Deux largeurs de lames** dans chaque matière : la plus étroite prend moins de profondeur dans le tableau une fois la jalousie repliée.
- **Un coulisement doux et silencieux** : des joints brosse garnissent les rails.
- **De l'air, jalousie fermée** : en option, la projection écarte le bas de la jalousie de la façade.
- **En kit ou prémontée** : livrée en kit avec sa notice, ou assemblée en usine, prête à poser.

Les deux matières vendues sur notre site

	Jalousie PVC	Jalousie aluminium
Les lames	PVC alvéolé de 15 mm d'épaisseur, teinté dans la masse	Aluminium extrudé de 15/10 (1,5 mm), laqué
La largeur des lames	156 mm ou 116 mm	170 mm ou 125 mm
Les charnières	PVC rigide ; aluminium en option	Aluminium
Les rails et les montants	PVC ; aluminium en option	Aluminium
Les coloris	Blanc, gris ou havane	Blanc, 5 teintes RAL, ou le RAL de votre choix
La fermeture	Loquet en PVC ; loquet en aluminium ou serrure à clé en option	Loquet tendeur en aluminium ; serrure à clé en option
La résistance au vent	Classe 2 (marquage CE)	Classe 2 (marquage CE)

La jalousie PVC



- **Les lames** : verticales, en PVC alvéolé de 15 mm d'épaisseur, à faces planes et rainurées. Deux largeurs : 156 mm ou 116 mm.
- **Les charnières** : en PVC rigide. Elles relient les lames et forment une articulation sur toute la hauteur.
- **Les rails**, en haut et en bas : en PVC, garnis d'un joint brosse.
- **Les montants**, de chaque côté : les lames de rive s'y articulent. Vissés aux rails, ils forment le cadre de la jalousie.
- **La fermeture** : un loquet réglable, posé sur les deux lames du centre. Il garde la jalousie tendue une fois fermée.
- **Jalousie ouverte** : des arrêts réglables, sur le rail bas, tiennent les vantaux repliés.
- **La couleur** : le PVC est teinté dans la masse. Aucune peinture à faire ; un nettoyage à l'eau savonneuse, une à deux fois par an, suffit.

La jalousie PVC : le renfort en aluminium, en option

De série, les rails, les montants et les charnières sont en PVC. Vous pouvez les remplacer par de l'aluminium laqué, blanc ou havane :

- **les rails** haut et bas en aluminium ;
- **les montants** en aluminium ; ils peuvent se cumuler avec les rails en aluminium ;
- **les charnières et les montants de rive** en aluminium : ce choix comprend les montants.

La jalousie aluminium



- **Les lames** : en aluminium extrudé de 15/10 (1,5 mm d'épaisseur) . Deux largeurs : 170 mm ou 125 mm.
- **Tout est en aluminium, de série** : les charnières qui relient les lames, les montants de chaque côté, le rail haut et le rail bas.
- **Le coulissement** : les vantaux sont suspendus au rail haut par des chariots à roulettes, et guidés en bas par des patins. Les rails sont garnis de joints brosse.
- **La fermeture** : les deux vantaux du centre s'emboîtent l'un dans l'autre, sur un joint brosse, et un loquet tendeur en aluminium les verrouille.
- **Jalousie ouverte** : des arrêts, sur le rail bas, tiennent les vantaux repliés.
- **La finition** : une peinture polyester cuite au four, d'aspect satiné.
- Selon la largeur de la baie, le point de fermeture n'est pas toujours au milieu.



Jalousie PVC : le loquet, sur les deux lames du centre.



Jalousie aluminium : le loquet tendeur, sur les deux vantaux du centre.



Le joint brosse, dans le rail.

Les coloris

La jalousie PVC : trois coloris

 Blanc	 Gris	 Havane
---	--	---

Le coloris havane peut changer avec le temps, selon l'exposition au soleil : sa tenue n'est pas garantie. Pour une teinte stable, préférez le blanc ou le gris.

La jalousie aluminium : le blanc, cinq teintes, ou votre RAL

 Blanc (de série) RAL 9016	 Ivoire clair RAL 1015	 Gris RAL 7035
 Gris anthracite RAL 7016	 Vert RAL 6005	 Brun RAL 8014

Tout autre RAL est possible : vous indiquez son numéro à 4 chiffres dans le configurateur. Les couleurs imprimées ou vues sur un écran sont indicatives : seul un nuancier RAL donne la teinte exacte.

La fermeture et la manœuvre

	Jalousie PVC	Jalousie aluminium
De série	Un loquet en PVC	Un loquet tendeur en aluminium laqué, blanc ou noir
En option	Un second loquet en PVC ; un loquet en aluminium laqué blanc, à la place du loquet en PVC ou en plus	Le loquet laqué à la couleur de la jalousie
La serrure à clé	En option, avec les lames de 156 mm seulement	En option

Le bâton de tirage, en option sur les deux jalousies : une tige qui aide à ouvrir et à fermer les vantaux. Il est utile quand la jalousie est posée en hauteur.

Les options

La projection

Une fois la jalousie fermée, le bas bascule vers l'extérieur : vous aérez la pièce en gardant la protection contre le soleil.

Jalousie PVC		Jalousie aluminium
Les versions	Projection simple, sur 1 meneau ou sur 2 meneaux	Projection simple
La largeur de la baie	2 000 mm au plus	2 000 mm au plus
La hauteur de la baie	De 1 000 à 1 800 mm en projection simple ; de 1 000 à 2 000 mm sur meneaux	De 1 000 à 1 800 mm

Le **meneau** est le montant vertical fixe qui sépare deux vantaux de la fenêtre : la projection se choisit selon que votre fenêtre en a un, deux, ou aucun. Sur la jalousie PVC, la projection comprend les rails et les montants en aluminium laqué ; en coloris havane, elle comprend aussi les charnières en aluminium.

Le prémontage en usine

Sans prémontage, la jalousie est livrée **en kit**, à assembler sur place, avec sa notice de montage. Avec le prémontage, elle arrive **assemblée, prête à poser**. Le prémontage est possible jusqu'à 2 300 mm de large pour 2 100 mm de haut, ou 2 100 mm de large pour 2 300 mm de haut.

Les dimensions possibles

Chaque jalousie est fabriquée à vos cotes. Vous indiquez la largeur et la hauteur de votre baie, en millimètres.

	Largeur de la baie	Hauteur de la baie	Profondeur prise dans le tableau, jalousie repliée
PVC, lames de 156 mm	de 870 à 4 500 mm	de 600 à 2 500 mm	au moins 170 mm
PVC, lames de 116 mm	de 730 à 4 400 mm	de 600 à 2 500 mm	au moins 130 mm
Aluminium, lames de 170 mm	de 935 à 3 500 mm	de 701 à 2 500 mm	au moins 205 mm
Aluminium, lames de 125 mm	à partir de 661 mm	de 701 à 2 500 mm	au moins 160 mm

Saisissez vos cotes dans le configurateur de la fiche : il vous indique ce qui est possible et calcule votre prix. Pour relever vos cotes, suivez notre guide de prise de mesures, sur la fiche du produit.

Façade très exposée au vent (bord de mer, rase campagne, étage élevé) : contactez-nous avant de commander.

Votre jalousie sur mesure se configure en ligne : vous choisissez la matière, la largeur des lames, le coloris, la fermeture et les options, et le prix s'affiche pour vos cotes.

[Voir nos jalousies sur mesure](#) · contact@centpourcent-menuiseries.com